



## Değişken Frekanslı Vibrasyon Motorları

\* PSV-A serisi ürünler özellikle brüt beton uygulamaları için beton harcının tüm yüzeylerinin sıkıştırılması için tasarlanmış ideal bir üründür.

\* PSV-A serisi vibrasyon motorları tünel kalıplarında, kolon ve kirişlerde, üst yapı ve alt yapıda, beton boru, refrakter sanayisinde, ön gerimli beton kalıplarında, vibrasyon masalarında, tüm yoğun donatılı kalıplarda ve her türlü prekast üretiminde güvenilir, uzun ömürlü, rahat ve problemsiz beton harcı (Sıkıştırma) vibrasyon uygulamaları için üretilmiştir.

## Variable Frequency Vibration Motors

\*PSV-A series products which are especially for gross concrete applications are ideal goods which are designed for all surfaces of compression concrete's daub.

\*PSV-A series vibration motors manufacture for tube formworks, columns and beams, superstructure and substructure, concrete tube, refractory industry, prestressed concrete molds, vibration tables, all compact equipped molds and all type of reliable, longevous, comfort and problem-free concrete daub compression vibration applications.

Ex II 2D Ex tb IIIC T 120° C Db - IP 66

Model Type	Gövde Size	Ex II 2D Sınıfı Class	Devir rpm	Santrüfuj Kuvveti Centrifugal Force		Ağırlık Weight (Kg)	Giriş Gücü Input Power (V)	Gerilim Voltage (W)	Frekans Frequency (Hz)	Nominal Akım Nom. Current (A)
				(Kg)	(KN)					
PSV-A 400/42	02	120°	6000	383	3,757	8,5	400	42-55~	200	9
PSV-A 400/230	02	120°	3000	293	2,874	8,5	400	230~	50	117,5
PSV-A 400/400	02	120°	3000	365	3,581	8,5	400	400~	50	1,3
PSV-A 400/115	02	120°	6000	350	3,434	8,5	400	115~	200	3,7

Model Type	Gövde Size	Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)														
		Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	P	Q	R	S
PSV-A 400/42	02	1	300	153	182	135	123	72	74,5	90	125	13,5	117	27	27	30
PSV-A 400/230	02	1	300	153	182	135	123	72	74,5	90	125	13,5	117	27	27	30
PSV-A 400/400	02	1	300	153	182	135	123	72	74,5	90	125	13,5	117	27	27	30
PSV-A 400/115	02	1	300	153	182	135	123	72	74,5	90	125	13,5	117	27	27	30



[ 4,9 Kg ]

\* Doka : H20, Top 50, Ff20  
\* Peri : VT 20K, GT 24, VARIO GT 24  
\* Hünnebeck : H 20, R 24, GF 24, ES 24  
\* Meva : H 20  
\* Noe : H 20  
\* Paschal : H 20



[ 5,4 Kg ]

\* Doka : Framax XLife, Alu Framax XLife  
\* Peri : Trio  
\* Meva : Star Tec, Mammut  
\* Noe : NOEtop

