



PB-D Serisi / Series

Model Type	A	B	ØC	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	Ağırlık Weight (Kg)				
PB-D 16x25	16	25	7	50	65	15	2	30	15	32	--	34	10	5	0,16				
PB-D 16x40		40				23		45							0,25				
PB-D 16x60		60				12,5		65							16,2	40	0,36		
PB-D 18x30	18	30	9	60	80	18	2	35	18	37	--	39	12	6	0,22				
PB-D 18x50		50				28		55							18	0,37			
PB-D 18x80		80				18		85							50	0,58			
PB-D 25x40	25	40	11	80	105	22,5	3	45	21	45	--	48	18	8	0,38				
PB-D 25x60		60				32,5		65							0,31				
PB-D 25x80		80				4,5		85							25	49	40	47	0,42
PB-D 25x100		100				22,5		105							60	60	0,52		
PB-D 35x60	35	60	13	100	125	35	6	70	34	67	--	66	23	10	0,60				
PB-D 35x80		80				90		40							0,79				
PB-D 35x100		100				25		110							60	60	0,99		
PB-D 35x120		120				130		80							1,18				
PB-D 45x80	45	80	13	120	150	45	5	90	38	81	--	86	35	12	2,31				
PB-D 45x100		100		115		110		65							86	35	12	2,87	
PB-D 45x110		110		115		120		70							86	35	12	3,16	
PB-D 50x120	50	120	18	135	175	35	6	130	40	86	60	92	40	M12x58	3,86				
PB-D 50x160		160				45		170							80	92	40	M12x58	4,67
PB-D 50x200		200				60		210							90	92	40	M12x58	5,42

PB-D montaj şekli

Çok amaçlı salınım elemanı, iç kare çubuk, ikili, dörtlü veya her bir delikte kılavuz diş çekilmiş olarak sipariş edilebilir. Gövde üzerinde bulunan ayaklardan montaj yapılmalıdır.

Type PB-D installation

Multi-purpose oscillating element can be ordered with inner square section, double, quadruple or all threaded holes. It should be mounted by the stands of the body.