



## PB-P Serisi / Series

Model Type	A	B	ØC	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	Ağırlık Weight ( Kg )
PB-P 25x40	25	40	11	80	105	22,5	3	45	21	45	--	48	19	0,42
PB-P 25x60		60				32,5								65
PB-P 25x80		80				4,5	85	25	49	40	47,3	0,48		
PB-P 25x100		100					105			60		0,60		
PB-P 35x60	35	60	13	100	125	35	6	70	34	67	--	66	29	0,63
PB-P 35x80		80				25								90
PB-P 35x100		100					130	110	60	1,04				
PB-P 35x120		120				130		80	1,24					
PB-P 45x80	45	80	13	120	150	45	5	90	38	81	--	86	39	2,27
PB-P 45x100		100		22,5		110								65
PB-P 45x110		110		25		120	70	3,10						
PB-P 50x120	50	120	18	135	175	35	6	130	40	86	60	92	40	3,99
PB-P 50x160		160				45								170
PB-P 50x200		200				60	210	90	5,61					

### PB-P montaj şekli

Çok amaçlı salınım elemanı, iç göbek kare profilden imal edilmiştir. Kare çubuk bağlantısı yapılması gereken uygulamalar için tasarlanmıştır. Gövde üzerinde bulunan ayaklardan montaj yapılmalıdır.

### Type PB-P installation

Multi-purpose oscillating element is manufactured with inner square section. It is designed for applications where square fixation is necessary. It should be mounted by the stands of the body.